


J12
Decoder_Appel10101_V02



Mit dieser Platine wird der Appel Decoder LED0010101 auf 21pin Stiftleiste steckbar gemacht

Decoder auf der Oberseite

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 Hallsensor1 | 22 Schleifer [rot] |
| 2 Hallsensor2 | 21 Räder GND [braun] |
| 3 Aux6 (L) | 20 DC (-) Funktionen [violett] |
| 4 Aux4 (L) | 19 Motor (+) [grün] |
| 5 Zugbus Clock | 18 Motor (-) [blau] |
| 6 zugbus Data | 17 Aux5 (L) / Motor(3) |
| 7 Licht hinten [gelb] | 16 DC + (Funktionen) [orange] |
| 8 Licht vorne [grau] | 15 Aux1 [braun/rot] |
| 9 Lautsprecher (-) | 14 Aux2 [braun/grün] |
| 10 Lautsprecher (+) | 13 Aux3 (L) [braun/gelb] |
| Verpolschutz | 12 U5V Prozessor |

Decoder_Appel10101_Adapter_V02
Adapterplatine für Appel10101 Decoder

Sheet: /		
File: Decoder_Appel10101_Adapter_V02.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date: 23.06.2024	Rev:
KiCad E.D.A. kicad (7.0.0)		Id: 1/1